

Arbeitsanweisung / Handling Instructions

DIGIPRINT-IG/CLSC (Clear Static Cling for HP Indigo Presses)

Dieser transparente Polyesterfilm für **HP Indigo** ist mit ElectroInk Farben gut bedruckbar. Bedruckseite ist der klare Polyester (ev. identifizieren durch anheben der weissen Schutzfolie an einer Ecke).

Da dieser Film aus verschiedenen Kunststoff-Lagen aufgebaut ist, lädt er sich gerne statisch auf. Unter bestimmten klimatischen Bedingungen (trocken) ist es daher notwendig, die statische Aufladung vor dem Druck durch geeignete Massnahmen an der Druckmaschine (Kupferdrahtabteilung, Beta-Strahler o. ä.) abzuleiten. Eine sorgfältige Überwachung der Ein- und Ausgabeschächte während des Druckes wird empfohlen.

Nach dem Druck wird durch Abziehen der weissen Schutzfolie auf der Rückseite die eigentliche Haftschrift freigelegt. Durch Anpressen - oder professioneller - durch Aufrollen auf eine vorher befeuchtete glatte und staubfreie Glas- oder Lackoberfläche, haftet die Folie ohne Kleber und kann ohne Rückstände beliebig oft entfernt, verschoben oder wieder angeheftet werden.

This Clear Static Cling film for **HP Indigo** must be printed onto the flatter, smoother appearance surface. The NON print side has a lined effect running in the film along the long direction.

The film consists of various layers of different plastic materials and can be susceptible to electrostatic charges. In dry conditions it maybe necessary to remove this electrostatic charge prior to printing by appropriate devices fitted to the press (such as grounded copper-wire, beta-rays etc.) The material due to its nature has a slight tendency to curl in certain climatic conditions. Careful monitoring of the film in the input and output tray is therefore recommended.

After printing remove the thin backside protection sheet - you may find it easier to use adhesive tape to remove this backing. This then reveals the cling surface layer. Apply by rolling the film on to a dry, clean and dust free glass or lacquer coated surface. The film adheres without any adhesive and can be removed without leaving a residue and can be readhered at any time.

Nachbestell-Code: 06889.250.84400 für 100 Blatt
06889.250.84200 für 50 Blatt

Reorder-Code: 06889.250.84400 for 100 sheets/unit
06889.250.84200 for 50 sheets/unit