

DATENBLATT 29800.200.44000

## Color Laser Paper

Das Laser-Fotopapier steht für exzellente, kontrastreiche und farbgetreue Ausdrücke von Fotos, Bildern oder Grafiken, z.B. direkt von Foto-CDs, Digitalkameras, vom Scanner oder aus dem Internet. Dieses Fotopapier ist auch geeignet zur Erstellung von professionellen Grafiken und Präsentationen. Das Color Laser Paper ist beidseitig bedruckbar und in diversen Stärken erhältlich.

### Drucksysteme



### Formate

| Artikelnummer   | Basisgewicht (g) | Format | Verpackungsmenge |
|-----------------|------------------|--------|------------------|
| 29800.150.44000 | 150              | A4     | 100              |
| 29800.150.44800 | 150              | A4     | 500              |
| 29800.170.44000 | 170              | A4     | 100              |
| 29800.200.44000 | 200              | A4     | 100              |

### Rollen

| Artikelnummer   | Basisgewicht (g) | Breite (mm) | Länge (m) |
|-----------------|------------------|-------------|-----------|
| 29800.130.39400 | 130              | 914         | 100       |

### Technische Daten

#### Charakteristik

- Beidseitig bedruckbar
- Farbgetreu
- Gute Durchlaufeigenschaften
- Hervorragende Tonerhaftung
- Hohe Universalität

## Ausführung

- Weiss glänzend

## Spezifikationen

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Basisgewicht (g)        | 200                     |
| Basisgewicht (oz)       | 7.06                    |
| Beschichtung Druckseite | Laser & Kopierer farbig |
| Breite (inch)           | 8.27                    |
| Breite (mm)             | 210                     |
| Druckseite              | Beidseitig bedruckbar   |
| Format                  | A4                      |
| Länge (inch)            | 11.69                   |
| Länge (mm)              | 297                     |
| Trägermaterial          | Papier                  |
| Verpackungsmenge        | 100                     |

## Kompatibilität

- Geeignet für die meisten Farblaserdrucker und Farbkopierer.

## Verarbeitung

- Bei Umgebungsbedingungen von 15 - 30°C und 30 - 70% rel. Luftfeuchtigkeit.
- Für eine optimale Toner-Fixierung wird die Drucker-Einstellung "schweres Papier" empfohlen.
- Für korrektes Einlegen in den Drucker / Kopierer, beachten Sie bitte die Geräteinstruktionen und das Instruktionsblatt in der Verpackung.
- Vor Nässe schützen, vermeiden Sie Fingerabdrücke.

## Lagerung

- Geöffnete Verpackungen bei einer Raumtemperatur von 15 - 25°C und einer Luftfeuchtigkeit von 30 - 60 % lagern
- Haltbarkeit nach Auslieferung 1 Jahr (bei den vorgegebenen Lagerbedingungen)
- Kühl und trocken lagern

## Produkthaftungsklausel

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf etwaige gewerbliche Schutzrechte Dritter. Diese Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Anwendungen. Da die Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für die beabsichtigten Zwecke und Anwendungen zu ermitteln und hinsichtlich des gesamten Produktionsprozesses zu testen, um sicherzustellen, dass das Produkt für den beabsichtigten Gebrauch vollumfänglich geeignet ist. Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt auf Grund unserer aktuellen „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.