

DATENBLATT 29720.125.43100

BG-72

Eine klar transparente Folie für Farb-Laser-Drucker mit hoher Fixiertemperatur. Ideal zur Herstellung von OHP Folien und Überleger. Die Folie trägt auf beiden Seiten eine identische Universalbeschichtung. Dadurch werden sämtliche Unsicherheiten beim Einlegen in den Drucker eliminiert.

Drucksysteme



Formate

| Artikelnummer | Format | Nennstärke (mm) | Verpackungsmenge |
|-----------------|--------|-----------------|------------------|
| 29720.125.44100 | A4 | 0.125 | 50 |
| 29720.125.44000 | A4 | 0.125 | 100 |
| 29720.125.43100 | A3 | 0.125 | 50 |
| 29720.175.44100 | A4 | 0.175 | 50 |

Technische Daten

Charakteristik



- Farbgetreu
- Geeignet für Geräte mit hohen Fixiertemperaturen
- Gute Durchlaufeigenschaften
- Gute Planlage
- Hervorragende Tonerhaftung
- Hitzestabil
- Hohe Universalität

Ausführung

- Klar transparent

Spezifikationen

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Beschichtung Druckseite | Laser & Kopierer farbig |
| Breite (inch) | 11.69 |
| Breite (mm) | 297 |
| Druckseite | Beidseitig Bedruckbar |
| Format | A3 |
| Länge (inch) | 16.54 |
| Länge (mm) | 420 |
| Nennstärke (mil) | 5 |
| Nennstärke (mm) | 0.125 |
| Trägermaterial | Polyesterfolie |
| Verpackungsmenge | 50 |

Kompatibilität

- Geeignet für die meisten Farblaserdrucker und Farbkopierer.

Verarbeitung

- Für korrektes Einlegen in den Drucker / Kopierer, beachten Sie bitte die Geräteinstruktionen und das Instruktionsblatt in der Verpackung.
- Vor Nässe schützen, vermeiden Sie Fingerabdrücke.

Lagerung

- Geöffnete Verpackungen bei einer Raumtemperatur von 15 - 25°C und einer Luftfeuchtigkeit von 30 - 60 % lagern
- Kühl und trocken lagern
- Lagerzeit 1 Jahr nach Auslieferung (bei den vorgegebenen Lagerbedingungen)

Produkthaftungsklausel

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf etwaige gewerbliche Schutzrechte Dritter. Diese Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Anwendungen. Da die Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für die beabsichtigten Zwecke und Anwendungen zu ermitteln und hinsichtlich des gesamten Produktionsprozesses zu testen, um sicherzustellen, dass das Produkt für den beabsichtigten Gebrauch vollumfänglich geeignet ist. Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt auf Grund unserer aktuellen „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.