

DATENBLATT 12910.012.55007

ROTOCALCO® Schleifsteine mit Quick-Lock Adapterscheibe

In der modernen Schleifindustrie, die vor allem von der Nachfrage nach Wirtschaftlichkeit und Produktivität geprägt ist, spielen innovative Verbindungslösungen eine wichtige Rolle. Besonderes Augenmerk muss daher auf das schnelle Rüsten und Einrichten der Schleifmaschinen für optimale Schleifbedingungen gelegt werden.

Gängige Quick-Lock-Systeme bieten eine gute Möglichkeit, die Rüstzeiten erheblich zu verkürzen. Eine problemlose Verwendung unseres Schleifsteins mit Quick-Lock-Adapter kann gewährleistet werden. Aufgrund fehlender Stiftankern kann die Höhe unserer Rotocalco-Schleifsteine optimal genutzt werden.

Rotocalco Schleifsteine mit Quick-Lock-Adapterscheibe zur Bearbeitung von Kupferzylindern sind mit einem 100 mm Innenloch erhältlich. Auf Wunsch können Schleifsteine mit einem 50 mm Innenloch auch mit der Quick-Lock-Adapterscheibe ausgestattet werden. Gerne unterbreiten wir Ihnen unser detailliertes Angebot.

Nach erfolgreicher Verwendung kann der Schleifstein leicht von der Bajonettträgerplatte entfernt werden. Optional bieten wir ein Spezialwerkzeug zum Abnehmen der Schleifsteine an.

PRODUKTVORTEILE:

- Schnelle Installation des Schleifsteins
- Gewichtsersparnis durch festen Kunststoff
- Korrosionsfrei
- Optimale Nutzung der Schleifsteinhöhe
- Einfaches Ein- und Ausspannen mit Spezialwerkzeug

Formate

Artikelnummer	Körnung	Aussen-Ø (mm) ca.	Höhe ca. (mm)	Innenloch- Ø (mm)	Stk. per Box
12910.012.55007	120	190	50	50	12
12910.018.44007	180	190	50	50	12
12910.028.00007	280	190	50	50	12
12910.040.04007	400	190	50	50	12
12910.060.06007	600	190	50	50	12
12910.080.08007	800	190	50	50	12
12910.150.05007	1500	190	50	50	12
12910.200.02007	2000	190	50	50	12

12910.250.06207	2500	190	50	50	12
12910.300.03007	3000	190	50	50	12
12910.500.50007	5000	190	50	50	12
12910.012.55008	120	190	50	100	12
12910.015.33008	150	190	50	100	12
12910.018.44008	180	190	50	100	12
12910.028.00008	280	190	50	100	12
12910.040.04008	400	190	50	100	12
12910.060.06008	600	190	50	100	12
12910.080.08008	800	190	50	100	12
12910.100.01008	1000	190	50	100	12
12910.150.05008	1500	190	50	100	12
12910.200.02008	2000	190	50	100	12
12910.250.06208	2500	190	50	100	12
12910.300.03008	3000	190	50	100	12
12910.500.50008	5000	190	50	100	12

Technische Daten

Kompatibilität

- Schleifsteine für Chromoberflächen
- Schleifsteine für Stahloberflächen

Verarbeitung

Schleifsteindurchmesser +/- 5 mm

Produkthaftungsklausel

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf etwaige gewerbliche Schutzrechte Dritter. Diese Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Anwendungen. Da die Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für die beabsichtigten Zwecke und Anwendungen zu ermitteln und hinsichtlich des gesamten Produktionsprozesses zu testen, um sicherzustellen, dass das Produkt für den beabsichtigten Gebrauch vollumfänglich geeignet ist. Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt auf Grund unserer aktuellen „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.